

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: C
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt:	Stand: 20.01.2014	Seite: 1

C. GESCHÄFTSVORFÄLLE

C.1.1 Elektronisches Postfach

C.1.1.1 Postfach Nachrichtentypen anfordern

Mit Hilfe diese Geschäftsvorfalls können die generell möglichen Nachrichtentypen zum elektronischen Postfach angezeigt werden.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Postfach-Nachrichtentypen anfordern

Typ: Segment

Segmentart: Geschäftsvorfall

Kennung: HKPNA

Bezugssegment: -

Version: 1

Sender: Kunde

<u>Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Ver- sion</u>	<u>Typ</u>	<u>For- mat</u>	<u>Län- ge</u>	<u>Sta- tus</u>	<u>An- zahl</u>	<u>Restriktionen</u>
<u>1</u>	<u>Segmentkopf</u>	<u>1</u>	<u>DEG</u>			<u>M</u>	<u>1</u>	
<u>2</u>	<u>Maximale Anzahl Ein- träge</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>num</u>	<u>..4</u>	<u>C</u>	<u>1</u>	<u>>0</u> <u>O: „Eingabe Anzahl Ein- träge erlaubt“ (BPD) =</u> <u>„J“</u> <u>N: sonst</u>
<u>3</u>	<u>Aufsetzpunkt</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>an</u>	<u>..35</u>	<u>C</u>	<u>1</u>	<u>M: vom Institut wurde ein</u> <u>Aufsetzpunkt rückge- meldet</u> <u>N: sonst</u>

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Format

Name: Postfach-Nachrichtentypen rückmelden

Typ: Segment

Segmentart: Geschäftsvorfall

Kennung: HIPNA

Bezugssegment: HKPNA

Version: 1

Anzahl: 1

Sender: Kreditinstitut

Kapitel:	C	Version:	3.0	Financial Transaction Services (FinTS)
Seite:	2	Stand:	20.01.2014	Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
		Kapitel: Geschäftsvorfälle		
		Abschnitt:		

Nr.	Name	Ver-sion	Typ	For-mat	Län-ge	Sta-tus	An-zahl	Restriktionen
<u>1</u>	<u>Segmentkopf</u>	<u>1</u>	<u>DEG</u>			<u>M</u>	<u>1</u>	
<u>2</u>	<u>Nachrichtentypinfor-mation</u>	<u>1</u>	<u>DEG</u>			<u>M</u>	<u>n</u>	

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
<u>0010</u>	<u>Auftrag entgegengenommen</u>
<u>3010</u>	<u>Keine Nachrichtentypen vorhanden</u>

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Postfach-Nachrichtentypen anfordern Parameter
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HIPNAS
Bezugssegment: HKVVB
Version: 1
Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver-sion	Typ	For-mat	Län-ge	Sta-tus	An-zahl	Restriktionen
<u>1</u>	<u>Segmentkopf</u>	<u>1</u>	<u>DEG</u>			<u>M</u>	<u>1</u>	
<u>2</u>	<u>Maximale Anzahl Auf-träge</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>num</u>	<u>..3</u>	<u>M</u>	<u>1</u>	
<u>3</u>	<u>Anzahl Signaturen mindestens</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>num</u>	<u>1</u>	<u>M</u>	<u>1</u>	<u>0, 1, 2, 3</u>
<u>4</u>	<u>Sicherheitsklasse</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>code</u>	<u>1</u>	<u>M</u>	<u>1</u>	<u>0, 1, 2, 3, 4</u>
<u>5</u>	<u>Parameter Postfach Nachrichtentypen an-fordern</u>	<u>1</u>	<u>DEG</u>			<u>M</u>	<u>1</u>	

C.1.1.2 Auswahl Postfach-Nachrichtentypen

Mit Hilfe diese Geschäftsvorfalls können die zuvor mit dem Geschäftsvorfall „Post-fach Nachrichtentypen anfordern“ abgefragten möglichen Nachrichtentypen zum elektronischen Postfach vom Kunden zur Anzeige eingeschränkt bzw. verwaltet werden.

Realisierung Bank: optional
Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: C
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt:	Stand: 20.01.2014	Seite: 3

◆ Format

Name: Postfach-Nachrichtentypen auswählen
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HKAPN
 Bezugssegment: -
 Version: 1
 Sender: Kunde

<u>Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Ver- sion</u>	<u>Typ</u>	<u>For- mat</u>	<u>Län- ge</u>	<u>Sta- tus</u>	<u>An- zahl</u>	<u>Restriktionen</u>
<u>1</u>	<u>Segmentkopf</u>	<u>1</u>	<u>DEG</u>			<u>M</u>	<u>1</u>	
<u>2</u>	<u>Nachrichtentyp</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>an</u>	<u>..3</u>	<u>M</u>	<u>n</u>	

◆ Belegungsrichtlinien

Nachrichtentyp

Es sind nur die möglich Nachrichtentypen aus dem Geschäftsvorfall „Postfach Nachrichtentypen anfordern“ zulässig. Im Geschäftsvorfall „Postfach Nachrichtenliste anfordern“ werden aufgrund der Auswahl in diesem Geschäftsvorfall nur die vorhandenen Mitteilungen bzw. Nachrichten zu diesen Nachrichtentypen zurückgemeldet. Es ist jeweils der vollständige Satz der gewünschten Nachrichtentypen einzustellen. Nicht übermittelte Nachrichtentypen werden dem Kunden nicht angezeigt.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Format

Name: Auswahl Postfach-Nachrichtentypen rückmelden
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIAPN
 Bezugssegment: HKAPN
 Version: 1
 Anzahl: 1
 Sender: Kreditinstitut

<u>Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Ver- sion</u>	<u>Typ</u>	<u>For- mat</u>	<u>Län- ge</u>	<u>Sta- tus</u>	<u>An- zahl</u>	<u>Restriktionen</u>
<u>1</u>	<u>Segmentkopf</u>	<u>1</u>	<u>DEG</u>			<u>M</u>	<u>1</u>	
<u>2</u>	<u>Bestätigungstext</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>an</u>	<u>..655 35</u>	<u>M</u>	<u>1</u>	
<u>3</u>	<u>Bestätigungscode</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>bin</u>	<u>..</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	
<u>4</u>	<u>Auftragsreferenz</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>an</u>	<u>..35</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscode

<u>Code</u>	<u>Beispiel für Rückmeldungstext</u>
<u>0010</u>	<u>Auftrag entgegengenommen</u>
<u>3010</u>	<u>Keine Nachrichtentypen vorhanden</u>

Kapitel: C	Version: 3.0	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 4	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt:

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Postfach-Nachrichtentypen auswählen Parameter
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HIAPNS
Bezugssegment: HKVVB
Version: 1
Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Auf- träge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter Postfach Nachrichtentypen an- fordern	1	DEG			M	1	

C.1.1.3 Postfach-Nachrichtenliste anfordern

Mit Hilfe diese Geschäftsvorfalls kann die momentan für den Benutzer vorliegende Liste der Mitteilungen bzw. Nachrichten angezeigt werden.

Der Geschäftsvorfall ist benutzerbezogen, d.h. Mitteilungen bzw. Nachrichten für Ehepartner, Bevollmächtigten etc. werden nicht angezeigt.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) **Kundenauftrag**

◆ Format

Name: Postfach-Nachrichtenliste anfordern
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HKPOF
Bezugssegment: -
Version: 1
Sender: Kunde

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
-----	------	--------------	-----	-------------	------------	-------------	-------------	---------------

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: C
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt:	Stand: 20.01.2014	Seite: 5

1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Nachrichtentyp	1	DE	an	..3	C	1	O: „Nachrichtentyp erlaubt“=J N: sonst
3	Maximale Anzahl Einträge	1	DE	num	..4	C	1	>0 O: „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
4	Aufsetzpunkt	1	DE	an	..35	C	1	M: vom Institut wurde ein Aufsetzpunkt rückgemeldet N: sonst

◆ Belegungsrichtlinien

Nachrichtentyp

Falls die Option „Nachrichtentyp“ gewählt wird, ist ein lt. BPD unterstützter Nachrichtentyp einzustellen. In der Kreditinstitutsantwort werden dann nur die vorhandenen Mitteilungen bzw. Nachrichten zu diesem Nachrichtentyp zurückgemeldet. Wird das Datenelement nicht belegt wird die Liste aller vorhandenen Mitteilungen bzw. Nachrichten erstellt.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Je vorhandener Mitteilung bzw. Nachricht wird ein Antwortsegment eingestellt.

◆ Format

Name: Postfach-Nachrichtenliste rückmelden
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HIPOF
Bezugssegment: HKPOF
Version: 1
Anzahl: n
Sender: Kreditinstitut

Kapitel:	C	Version:	3.0	Financial Transaction Services (FinTS)
Seite:	6	Stand:	20.01.2014	Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
		Kapitel:	Geschäftsvorfälle	
		Abschnitt:		

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Dokument-ID	2	DE	an	..256	M	1	
3	Nachrichtentyp	1	DE	an	..3	O	1	
4	Betrefftext	1	DE	an	..80	M	1	
5	Bereitstellungsdatum	1	DE	an	..35	M	1	
6	Nachricht abgerufen	1	DE	jn	#	M	1	
7	Nachricht abgerufen am	1	DE	dat	#	O	1	
8	Quittierung	1	DE	code	#	M	1	0,1,2
9	Quittierung bis	1	DE	dat	#	O	1	
10	Quittierung am	1	DE	dat	#	O	1	
11	EKA Kontoverbindung	1	DE	kti	#	O	1	
12	Aufbewahrungszeitraum	1	DE	dat	#	O	1	
13	Formatinformation	1	DEG			O	..9	

◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
3010	Keine Nachrichten vorhanden

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Postfach-Nachrichtenliste anfordern Parameter
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HIPOFS
Bezugssegment: HKVVB
Version: 1
Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter Postfach Nachrichtenliste anfordern	1	DEG			M	1	

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: C
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt:	Stand: 20.01.2014	Seite: 7

C.1.1.4 Postfach-Nachricht abrufen

Nach vorhergehender Abfrage der Postfach-Nachrichtenliste kann eine bestimmte Nachricht bzw. Mitteilung mit Hilfe dieses Geschäftsvorfalles abgefragt werden.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Postfach-Nachricht abrufen

Typ: Segment

Segmentart: Geschäftsvorfall

Kennung: HKKAA

Bezugssegment: -

Version: 1

Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Dokument-ID	2	DE	an	..256	C	1	M: „Alle Dokumente“ = leer N: sonst
3	Formattyp	3	DE	code	1	C	1	1-7, 9 O: „Formattyp erlaubt“=J N: sonst
4	Alle Dokumente	1	DE	code	1	C	1	1,2 M: „Alle Dokumente erlaubt“ (BPD) = „J“ und „Dokument-ID“ = leer N: sonst
5	Maximale Anzahl Einträge	1	DE	num	..4	C	1	>0 O: „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
6	Aufsetzpunkt	1	DE	an	..35	C	1	M: vom Institut wurde ein Aufsetzpunkt rückgemeldet N: sonst

◆ [Belegungsrichtlinien](#)

[Dokument-ID](#)

[Falls durch eine vorhergehenden Geschäftsvorfall „Postfach-Nachrichtenliste anfordern“ eine Dokument-ID zu einer bestimmten Nachricht vorliegt, muss diese bei der Abfrage von einzelnen Nachrichten verwendet werden.](#)

[Formattyp](#)

[Falls die Option „Formattyp“ erlaubt ist und gewählt wird, ist ein lt. BPD unterstützter Formattyp einzustellen. Es ist zu berücksichtigen, dass lediglich ein Formattyp ge-](#)

Kapitel:	C	Version:	3.0	Financial Transaction Services (FinTS)
Seite:	8	Stand:	20.01.2014	Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
		Kapitel:	Geschäftsvorfälle	
		Abschnitt:		

wählt werden kann in dem das Dokument laut des Geschäftsvorfalls „Postfach Nachrichtenliste anfordern“ vorliegt.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Je vorhandener Mitteilung bzw. Nachricht wird ein Antwortsegment eingestellt.

◆ Format

Name: Postfach-Nachricht rückmelden
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIKAA
 Bezugssegment: HKKAA
 Version: 1
 Anzahl: n
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver-sion	Typ	For-mat	Län-ge	Sta-tus	An-zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	<u>Dokument-ID</u>	2	DE	an	..256	M	1	
3	<u>Formattyp</u>	3	DE	code	1	M	1	1-7,9
4	Dokument	1	DE	bin	..	M	1	
5	<u>Dateiname</u>	1	DE	an	..256	O	1	
6	Bezugszeitpunkt	1	DE	tsp	#	O	1	
7	<u>EKA Kontoverbindung</u>	1	DE	kti	#	O	1	
8	Quittungscode	1	DE	bin	..	O	1	

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
9160	Dokument-ID fehlt
9160	Dokument-ID existiert nicht

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Postfach-Nachricht rückmelden Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIKAAS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 1
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver-sion	Typ	For-mat	Län-ge	Sta-tus	An-zahl	Restriktionen
-----	------	----------	-----	---------	--------	---------	---------	---------------

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: C
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt:	Stand: 20.01.2014	Seite: 9

1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter Postfach-Nachricht abrufen	1	DEG			M	1	

C.1.1.5 Postfach-Kontoauszug erstellen

Auf Basis des Bestandes aus der „Übersicht Kontoauszüge“ können einzelne Kontoauszüge zur Ablage im Postfach erstellt werden.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Postfach-Kontoauszug erstellen

Typ: Segment

Segmentart: Geschäftsvorfall

Kennung: HKAPE

Bezugssegment: -

Version: 1

Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG			M	1	
3	Kontoauszugsnummer	1	DE	num	..5	M	1	
4	Kontoauszugsjahr	1	DE	num	..4	O	1	

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoauszugsjahr

Falls ein Institut beim Jahreswechsel die Kontoauszugsnummer neu ab „1“ zu zählen beginnt, muss das Kontoauszugsjahr mitgeschickt werden, um einen Kontoauszug eindeutig zu kennzeichnen.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Es wird eine Dokument-ID zurückgemeldet, die bei Folgeaktionen (Postfach-Nachricht abrufen) angegeben werden muss.

Kapitel:	C	Version:	3.0	Financial Transaction Services (FinTS)
Seite:	10	Stand:	20.01.2014	Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
		Kapitel:	Geschäftsvorfälle	
		Abschnitt:		

◆ **Format**

Name: Erstellung Postfach-Kontoauszug bestätigen
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIAPE
 Bezugssegment: HKAPE
 Version: 1
 Anzahl: 1
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Dokument-ID	2	DE	an	..256	O	1	

◆ **Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Der Auszug wurde im elektronischen Postfach bereitgestellt
9010	Der Auszug konnte im elektronischen Postfach nicht bereitgestellt werden

c) **Bankparameterdaten**

◆ **Beschreibung**

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

◆ **Format**

Name: Postfach-Kontoauszug erstellen Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIAPES
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 1
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Auf- träge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4

C.1.1.6 Postfach-Nachricht löschen

Nach vorhergehender Abfrage der Postfach-Nachrichtenliste kann eine bestimmte Nachricht bzw. Mitteilung mit Hilfe dieses Geschäftsvorfalles gelöscht werden. Es bleibt dem Kreditinstitut überlassen, ob auch ungelesene Nachrichten gelöscht werden dürfen.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: C
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt:	Stand: 20.01.2014	Seite: 11

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Postfach-Nachricht löschen

Typ: Segment

Segmentart: Geschäftsvorfall

Kennung: HKPNL

Bezugssegment: -

Version: 1

Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
<u>1</u>	<u>Segmentkopf</u>	<u>1</u>	<u>DEG</u>			<u>M</u>	<u>1</u>	
<u>2</u>	<u>Dokument-ID</u>	<u>2</u>	<u>DE</u>	<u>an</u>	<u>..256</u>	<u>M</u>	<u>n</u>	

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
<u>0020</u>	<u>Nachricht gelöscht</u>
<u>9160</u>	<u>Dokument-ID fehlt</u>
<u>9160</u>	<u>Dokument-ID existiert nicht</u>

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Postfach-Nachricht löschen Parameter

Typ: Segment

Segmentart: Geschäftsvorfall

Kennung: HIPNLS

Bezugssegment: HKVVB

Version: 1

Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
<u>1</u>	<u>Segmentkopf</u>	<u>1</u>	<u>DEG</u>			<u>M</u>	<u>1</u>	
<u>2</u>	<u>Maximale Anzahl Aufträge</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>num</u>	<u>..3</u>	<u>M</u>	<u>1</u>	
<u>3</u>	<u>Anzahl Signaturen mindestens</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>num</u>	<u>1</u>	<u>M</u>	<u>1</u>	<u>0, 1, 2, 3</u>
<u>4</u>	<u>Sicherheitsklasse</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>code</u>	<u>1</u>	<u>M</u>	<u>1</u>	<u>0, 1, 2, 3, 4</u>
<u>5</u>	<u>Parameter Postfach-Nachricht löschen</u>	<u>1</u>	<u>DEG</u>			<u>M</u>	<u>1</u>	

Kapitel:	C	Version:	3.0	Financial Transaction Services (FinTS)
Seite:	12	Stand:	20.01.2014	Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
		Kapitel:	Data Dictionary	
		Abschnitt:		

D. DATA DICTIONARY

A

Alle Dokumente

Gibt an, in welchem Umfang eine globale Abfrage von Dokumenten beantwortet werden soll.

Codierung:

1= alle Dokumente

2= nur aktuelle Dokumente

Typ: DE

Format: code

Länge: 1

Version: 1

Alle Dokumente erlaubt

Gibt an, ob eine globale Abholung von Dokumenten durch den Kunden erlaubt ist.

Typ: DE

Format: in

Länge: #

Version: 1

Aufbewahrungszeitraum

Gibt an, bis wann Dokumente zum Abruf vorgehalten werden.

Typ: DE

Format: dat

Länge: #

Version: 1

Betrefftext

Typ: DE

Format: an

Länge: ..80

Version: 1

Dateiname

Gibt den Dateinamen an, unter dem das Dokument abgespeichert werden soll.

Typ: DE

Format: an

Länge: ..256

Version: 2

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: C
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt:	Stand: 20.01.2014	Seite: 13

Dokument-ID

Eindeutige Identifikationsnummer eines Dokumentes.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..256
Version: 2

EKA Kontoverbindung

Zu einem elektronischen Kontoauszug gehörige Kontoverbindung.

Typ: DEG
Format: kti
Länge: #
Version: 1

Formatinformation

Information über das Finanzdatenformat, mit der der Kunde beispielsweise gezielt ein bestimmtes Finanzdatenformat bei einer Sendung oder Abrufung spezifizieren kann.

<u>Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Ver- sion</u>	<u>Typ</u>	<u>For- mat</u>	<u>Län- ge</u>	<u>Sta- tus</u>	<u>An- zahl</u>	<u>Restriktionen</u>
<u>1</u>	<u>Formattyp</u>	<u>3</u>	<u>DE</u>	<u>code</u>	<u>1</u>	<u>M</u>	<u>1</u>	<u>1-7,9</u>
<u>2</u>	<u>Formatbezeich- nung</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>an</u>	<u>..10</u>	<u>M</u>	<u>1</u>	
<u>3</u>	<u>Formatversion</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>an</u>	<u>..10</u>	<u>M</u>	<u>1</u>	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 3

Formatinformation, codiert

Vom Kreditinstitut unterstützte Formatinformationen. Entsprechend der DEG „Formatinformation“ Version 3 sind Formattyp, -bezeichnung und -version einzustellen. Die Angaben sind durch Semikolon zu trennen.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..23
Version: 3

Formattyp

Typ des Datenformats.

Codierung:

1: S.W.I.F.T.

2: TEXT

3: HTML

4: PDF

5: CAMT

6: CSV

Kapitel:	C	Version:	3.0	Financial Transaction Services (FinTS)
Seite:	14	Stand:	20.01.2014	Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
		Kapitel:	Data Dictionary	
		Abschnitt:		

7: ZIP

9: bilateral vereinbart

Typ: DE
 Format: code
 Länge: 1
 Version: 3

Formattyp erlaubt

Gibt an, ob eine Vorgabe des Formattyps durch den Kunden erlaubt ist.

Typ: DE
 Format: jn
 Länge: #
 Version: 1

Löschung ungelesener Nachrichten erlaubt

Gibt an, ob eine Löschung ungelesener Nachrichten erlaubt ist.

Typ: DE
 Format: jn
 Länge: #
 Version: 1

Nachricht abgerufen

Gibt an, ob eine Nachricht bereits abgerufen wurde.

Typ: DE
 Format: jn
 Länge: #
 Version: 1

Nachricht abgerufen am

Gibt an, wann eine Nachricht bereits abgerufen wurde.

Typ: DE
 Format: dat
 Länge: #
 Version: 1

Nachrichtentyp

Nachrichtentyp (entspricht der Codierung im BPD-Parameter „Nachrichtentyp codiert“)

Typ: DE
 Format: an
 Länge: ..3
 Version: 1

Nachrichtentyp, codiert

Vom Kreditinstitut unterstützte Nachrichtentypen. Es sind der codierte Nachrichtentyp sowie die dazugehörige Bezeichnung einzustellen. Die Angaben sind durch Semikolon zu trennen.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: C
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt:	Stand: 20.01.2014	Seite: 15

Typ: DEG
 Format: an
 Länge: ..64
 Version: 1

Nachrichtentyp erlaubt

Gibt an, ob eine Filterung der Nachrichtenabfrage nach Nachrichtentyp erlaubt ist.

Typ: DE
 Format: jn
 Länge: #
 Version: 1

Nachrichtentypbezeichnung

Nachrichtentypbezeichnung (entspricht der Bezeichnung im BPD-Parameter „Nachrichtentyp codiert“)

Typ: DE
Format: code
Länge: ..60
Version: 1

Nachrichtentypinformation

Vom Kreditinstitut unterstützte Nachrichtentypen. (entspricht dem BPD-Parameter „Nachrichtentyp codiert“ ohne Semikolon)

<u>Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Ver- sion</u>	<u>Typ</u>	<u>For- mat</u>	<u>Län- ge</u>	<u>Sta- tus</u>	<u>An- zahl</u>	<u>Restriktionen</u>
<u>1</u>	<u>Nachrichtentyp</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>an</u>	<u>..3</u>	<u>M</u>	<u>1</u>	
<u>2</u>	<u>Nachrichtentyp- bezeichnung</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>an</u>	<u>..60</u>	<u>M</u>	<u>1</u>	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Parameter Postfach-Nachricht abrufen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Postfach-Nachricht abrufen“.

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
------------	-------------	----------------------	------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Kapitel: C	Version: 3.0	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 16	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt:

1	Eingabe Anzahl Einträge erlaubt	1	DE	jn	#	M	1	
2	Quittierung fallweise benötigt	1	DE	jn	#	M	1	
3	Formattyp erlaubt	1	DE	in	#	M	1	
4	Alle Dokumente erlaubt	1	DE	in	#	M	1	
5	Formatinformation codiert	3	DE	an	..23	M	1-99	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Parameter Postfach-Nachrichtenliste anfordern

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Postfach-Nachrichtenliste anfordern“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Nachrichtentyp erlaubt	1	DE	jn	#	M	1	
2	Eingabe Anzahl Einträge erlaubt	1	DE	jn	#	M	1	
3	Nachrichtentyp, codiert	1	DE	an	..64	M	1-99	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Parameter Postfach-Nachricht löschen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Postfach-Nachricht löschen“.

<u>Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Version</u>	<u>Typ</u>	<u>Format</u>	<u>Länge</u>	<u>Status</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Restriktionen</u>
1	Löschung ungeliesener Nachrichten erlaubt	1	DE	in	#	M	1	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Parameter Postfach-Nachrichtentypen anfordern

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Postfach-Nachrichtentypen anfordern“.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: C
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt:	Stand: 20.01.2014	Seite: 17

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Eingabe Anzahl Einträge erlaubt	1	DE	in	#	M	1	

Typ: DEG

Format: _____

Länge: _____

Version: 1

Parameter Postfach-Nachrichtentypen auswählen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Postfach-Nachrichtentypen auswählen“.

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Bestätigungs- text strukturiert	1	DE	in	#	M	1	
2	Willenserklä- rung erforder- lich	1	DE	in	#	M	1	

Typ: DEG

Format: _____

Länge: _____

Version: 1

Quittierung am

Gibt an, wann eine Nachricht quittiert wurde.

Typ: DE

Format: dat

Länge: #

Version: 1

Quittierung bis

Gibt an, bis wann eine Nachricht quittiert werden soll.

Typ: DE

Format: dat

Länge: #

Version: 1

Quittierung fallweise benötigt

Das Kreditinstitut hat anzugeben, ob der korrekte Empfang der Kreditinsti-
tutsnachricht vom Kunden mit einer Empfangsmeldung (Geschäftsvorfall
„Quittierung“) zu quittieren ist. Ob eine Quittierung notwendig ist, richtet sich
danach, ob in der Kreditinstitutsnachricht ein Quittungscode mitgeliefert
wurde.

Kapitel: C	Version: 3.0	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 18	Stand: 20.01.2014	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt:

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1